CONSEJOS PARA UTILIZAR LA MOTOGUADAÑA

NOGALPARK

Combustible: utilizar **SIEMPRE** nafta SUPER. Dentro de las posibilidades controlar la estación de servicio adonde se carga la nafta, dejando una mínima cantidad en un recipiente transparente por un período no menor a 15 días y verificar que el color continúe uniforme con el paso del tiempo Si se nota que se generan distintas capas, ese combustible no es bueno para la utilización.

Mezcla: Con aceite importado (STIHL) la proporción es 1 Litro de aceite en 50 de nafta, o 100cc en 5 litros, o 20cc por Litro
Con aceites nacionales (YPF 2T, SHELL 2T) la proporción será de 1 Litro de aceite para 20 Litros de nafta, 250cc en 5 litros, o 50cc por Litro.
Esta mezcla debe ser exacta. Aceite de más produce carbón en el motor y esto daña el mismo. Aceite de menos, no lubrica lo suficiente por lo que también dañamos el motor. Recomendamos utilizar aceite importado para un mejor rendimiento de la máquina. GreenPark no se hace responsable por combustibles adulterados.

No uso: Si no usa la maquina por un tiempo superior a 15 días, sacar el combustible y ponerla en marcha hasta que se apague.

Bidones: Los bidones deberán ser resguardados de la lluvia, del sol y del rocío por las noches por lo que recomendamos que queden siempre guardados en un galpón. Los mismos deberán estar en perfectas condiciones y en el caso en que se laven con agua deberán estar completamente secos antes de utilizarlos, ya que los residuos de agua provocan óxido en el motor. Además a la hora de comprar bidones recordar que no se pueden utilizar bidones que hayan sido usados con productos químicos que resulten dañinos para el motor. Reemplazarlos cada seis meses.

Filtro aire: Limpiar después de cada trabajo con aire y cuando este dañado reemplazar. Si uno ve que cambia el color del filtro de aire, deberá ser reemplazado. Un filtro de aire sucio provoca que las partículas de tierra entren directamente al motor dañando el mismo.

Acelerador: Siempre utilizar los equipos con el acelerador entre ¾ y la máxima aceleración. Además no se debe jugar con el acelerador ya que puede dañar las piezas del embrague.

Desperfectos: En caso de que la desmalezadora no funcione correctamente comunicarse con el servicio técnico SIN EXCEPCION.

Grasa en juego de engranajes: Cada 30 hs de uso revisar y agregar si es necesario.

Tanza: Consulte por el diámetro adecuado para el modelo de máquina que tenga.

Google Maps Nogalpark
11-4081-3549
Web www.nogalpark.com
YouTube gabriel bassanelli
Nogalpark Motoimplementos
nogalpark