# CONSEJOS PARA UTILIZAR EL SOPLADOR-FUMIGADOR

**NOGALPARK**

**Combustible** : utilizar **SIEMPRE** nafta SUPER. Dentro de las posibilidades controlar la estación de servicio adonde se carga la nafta, dejando una mínima cantidad en un recipiente transparente por un período no menor a 15 días y verificar que el color continúe uniforme con el paso del tiempo Si se nota que se generan distintas capas, ese combustible no es bueno para la utilización.

**Mezcla** : Con aceite importado (S TIHL) la proporción es 1 Litro de aceite en 50 de nafta, o 100cc en 5 litros , o 20cc por Litro
Con aceites nacionales (YPF 2T, SHELL 2T) la p roporción será de 1 Litro de aceite para 20 Litros de nafta, 250cc en 5 litros, o 50cc por Litro.
Esta mezcla debe ser exacta. Aceite de más produce carbón en el motor y esto daña el mismo . Aceite de menos, no lubrica lo suficiente por lo que también dañam os el motor.

**Recomendamos utilizar aceite importado para un mejor rendimiento de la máquina.**
**Nogalpark no se hace responsable por combustibles adulterados.**

**No uso** : Si no usa la maquina por un tiempo superior a 15 días, sacar el combustible y ponerla en marcha hasta que se apague.

**Bidones:** Los bidones deberán ser resguardados de la lluvia, del sol y del rocío por las noches por lo que recomendamos que queden siempre guardados en un galpón. Los mismos deberán estar en perfectas condiciones y en el caso en que se laven con agua deberán estar completamente secos antes de utilizarlos, ya que los residuos de agua provocan óxido en el motor. Además a la hora de comprar bidones recordar que no se pueden utilizar bidones que hayan sido usados con productos químic os que resulten dañi nos para el motor.

**Filtro aire** : Limpiar después de cada trabajo con aire y cuando este dañado reemplazar. Si uno ve que cambia el color del filtro de aire, deberá ser reemplazado. Un filtro de aire sucio provoca que las partículas de t ierra entren directamente al motor dañando el mismo.

**Service 100 horas de uso:** Cada 100 hs de uso se recomienda cambiar la bujía y el filtro de combustible.

**Acelerador:** Siempre utilizar los equipos con el acelerador entre ¾ y la máxima aceleración. Además no se debe jugar con el acelerador ya que puede dañar las piezas del embrague.

**Desperfectos** : En caso de que el soplador/fumigador no funcione correctamente comunicarse con el servicio técnico SIN EXCEPCION.

**Líquido fumigador:** En el caso de los fum igadores no se deben dejar con los líquidos actuantes en el depósito.

Google Maps Nogalpark
11-4081-3549
Web www.nogalpark.com
YouTube gabriel bassanelli
Nogalpark Motoimplementos
nogalpark